ISTRUZIONI D'USO, MANUTENZIONE E PULIZIA

Conservare queste istruzioni e metterle a disposizione degli utilizzatori e del personale addetto alla pulizia. Le indicazioni specifiche della scheda tecnica del rivestimento e del singolo prodotto prevalgono sulle indicazioni generali riportate qui.

01 Uso corretto e sicurezza del prodotto

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per la funzione prevista, su pavimento stabile e piano. Rispettare le limitazioni d'uso e di portata indicate nella documentazione del modello, quando disponibili.
- Sedersi in modo appropriato: non salire in piedi sul prodotto, non sedersi sui braccioli, sullo schienale o sui tavolini integrati; evitare urti, salti e carichi concentrati sui bordi.
- Non inclinare o sbilanciare la seduta oltre l'escursione consentita; non utilizzare il prodotto se instabile o se presenta componenti allentati o danneggiati.
- Spostare il prodotto sollevandolo dalla struttura portante, senza trascinarlo su superfici delicate. Non afferrarlo per cuscini, braccioli, rivestimenti o parti mobili non destinate al sollevamento.
- Per le sedute con colonna e base a innesto conico, movimentare con particolare cautela: il sollevamento dalla sola seduta può provocare lo sganciamento della base.
- Su prodotti dotati di meccanismi, ruote, regolazioni o componenti elettrificati, seguire anche le specifiche istruzioni del modello. Interventi su pistoni a gas e meccanismi devono essere affidati a personale qualificato.

02 Protezione del prodotto

- Evitare l'esposizione prolungata al sole diretto, a fonti di calore e a condizioni di elevata umidità o condensa. Non utilizzare all'aperto prodotti non espressamente dichiarati idonei.
- Evitare il contatto con indumenti umidi o con tinture poco stabili, soprattutto su rivestimenti chiari; attenzione a denim, cinture, borchie, zip e oggetti appuntiti o abrasivi.
- Non coprire il prodotto con film plastici impermeabili per periodi prolungati; favorire aerazione e asciugatura e non utilizzare la seduta finché il rivestimento è umido.
- Lievi assestamenti, ondulazioni e variazioni di morbidezza dell'imbottitura possono derivare dall'uso. Dove previsto, ridistribuire delicatamente l'imbottitura e ravvivare i cuscini senza forzare cuciture e rivestimenti.

03 Prima regola di pulizia generale del prodotto

Rimuovere tempestivamente i liquidi tamponando con un panno bianco, morbido e assorbente. Non strofinare, non impregnare il rivestimento e non versare detergenti direttamente sulla superficie salvo istruzioni specifiche del produttore. Prima di ogni nuovo trattamento effettuare una prova in una zona nascosta e verificare il risultato dopo completa asciugatura (preferibilmente 24 ore).

04 Tessuti di rivestimento

- Aspirare regolarmente con bocchetta morbida e potenza moderata, preferibilmente una volta alla settimana nelle aree ad alta frequentazione.
- Per sporco localizzato, tamponare con panno bianco leggermente inumidito; se ammesso dalla scheda del tessuto, utilizzare un detergente neutro molto diluito. Rimuovere i residui con panno appena umido e asciugare naturalmente.
- Non saturare il tessuto né l'imbottitura sottostante. Non usare vapore, lavaggi a estrazione, candeggina, alcool o smacchiatori a secco senza esplicita compatibilità documentata per l'articolo.

05 Tessuti spalmati / similpelli (PVC, PU e altre formulazioni)

- Rimuovere periodicamente polvere e residui cutanei con un panno morbido. Pulire con acqua tiepida e poco sapone neutro, usando un panno ben strizzato; eliminare i residui e asciugare con un panno pulito.
- Non usare abitualmente alcool, solventi, acetone, detergenti aggressivi, abrasivi, creme lucidanti o prodotti oleosi. Prodotti con perossido, cloro o altre sostanze attive sono utilizzabili solo se autorizzati dalla scheda della specifica similpelle.
- Prestare attenzione a sudore, sebo, creme cosmetiche, disinfettanti lasciati sulla superficie e migrazione di colore da tessuti scuri. Rimuovere i contaminanti tempestivamente.
- In caso di indurimento, appiccicosità, screpolature o distacco della spalmatura, sospendere prodotti chimici e trattamenti rigeneranti e chiedere una valutazione tecnica: la pulizia non ripara il degrado del materiale.

06 Pelle naturale

- Spolverare con panno asciutto e morbido. Rimuovere immediatamente i liquidi tamponando; per pulizie più approfondite impiegare esclusivamente prodotti compatibili con la specifica finitura della pelle.

- Non strofinare energicamente né applicare alcool, solventi, sgrassatori, vapore o prodotti non specifici. Eventuali balsami e protettivi richiedono indicazione del fornitore della pelle.
- Venature, differenze di grana, lievi cicatrici e variazioni cromatiche proprie del pellame sono caratteristiche naturali, non necessariamente difetti.

07 Sanificazione e disinfezione

Usare soltanto prodotti e concentrazioni espressamente compatibili con il rivestimento identificato tramite codice/collezione. Seguire etichetta, tempo di contatto, diluizione, frequenza, risciacquo e misure di sicurezza del prodotto chimico. La compatibilità non si trasferisce automaticamente da una collezione all'altra. I prodotti dichiarati "igienizzanti" non devono essere presentati come "disinfettanti" senza la pertinente autorizzazione.

08 Parti rigide, basi, accessori, piani HPL / Laminati

Di fondamentale importanza è operare una pulizia periodica al fine di evitare accumuli di sporco resistente e sedimentato. Ogni prodotto non espressamente consigliato è da considerarsi come potenzialmente dannoso per le superfici, le finiture ed i materiali.

COMPONENTE	MANUTENZIONE ORDINARIA	DA EVITARE
Metallo verniciato / alluminio	Panno morbido, acqua e detergente neutro diluito; rimuovere residui e asciugare.	Abrasivi, acidi, candeggina, pagliette, polish non autorizzati.
Plastica / polipropilene / Poliammide	Panno morbido, acqua e detergente neutro diluito; rimuovere residui e asciugare.	Solventi aggressivi incluso acetone, alcool, abrasivi e disinfettanti non verificati per lo specifico materiale.
Legno verniciato / impiallacciato	Panno leggermente umido e asciugatura immediata, secondo finitura.	Ristagni d'acqua, vapore, solventi, prodotti abrasivi.
Ruote, piedini, meccanismi	Rimuovere polvere e corpi estranei; controllare periodicamente funzionalità e serraggi accessibili.	Lubrificazioni arbitrarie, apertura di pistoni a gas, riparazioni improvvisate.
Piani HPL e laminati	Panno morbido con acqua tiepida e detergente neutro; risciacquare i residui e asciugare, soprattutto bordi e giunzioni.	Spugne abrasive, pagliette, cere, detergenti fortemente acidi o alcalini, ristagni d'acqua e calore diretto.

09 Controlli periodici e assistenza

- Controllare periodicamente stabilità, integrità dei componenti, cuciture, rivestimento, collegamenti e fissaggi accessibili; intensificare i controlli in ambienti a uso collettivo.
- In presenza di oscillazioni anomale, rumori, lesioni, parti staccate o dispositivi non funzionanti, sospendere l'uso e rivolgersi al rivenditore o a personale incaricato.
- Non modificare la struttura, non sostituire componenti con parti non approvate e non effettuare interventi su dispositivi di regolazione sotto pressione.

10 Fine vita, imballaggi e documentazione

- Conferire imballaggi e componenti secondo i sistemi di raccolta e le disposizioni locali, separando i materiali quando possibile e in sicurezza. Non abbandonare il prodotto nell'ambiente.
- Per richieste di assistenza, identificare modello, codice articolo, data d'acquisto, lotto se disponibile, materiale di rivestimento e descrizione del problema; allegare fotografie.

GUIDA RAPIDA | Comportamenti consigliati

FARE	NON FARE
Pulire regolarmente e intervenire subito sulle macchie.	Strofinare, bagnare eccessivamente, utilizzare prodotti generici.
Usare detergenti approvati per il rivestimento specifico.	Applicare alcool / candeggina a prescindere dal materiale.
Proteggere da sole, calore e abrasione.	Sedersi sui braccioli, trascinare o sovraccaricare.
Verificare periodicamente lo stato del prodotto.	Usare prodotti danneggiati o modificare i meccanismi.

NOTA IMPORTANTE | Le presenti indicazioni hanno carattere generale. In presenza di istruzioni più restrittive riportate sulla scheda tecnica del materiale, sull'etichetta o nella documentazione del modello, queste ultime hanno priorità.